

■ CINTA DE PAPEL ENCRESADO

Esesor: 0,110mm - 0,130 mm

Descripción

Cinta sensible a la presión de papel encrespado, diseñada para usos generales. No aconsejable para utilizar como cinta removible.

Especificaciones

PRUEBA DE CARACTERÍSTICA (*)	UNIDAD	VALOR
Resistencia a la tracción	kg/cm mín.	3,5
Elongación	%	4-7
Adhesión al acero a 180°	g/cm	180-280
Tack	cm	10

(*) Métodos de ensayo según PSTC /3I, /3Ibis, /I y /6, respectivamente.

Presentación de producto

- 12 mm x 50m
- 18 mm x 50m
- 24 mm x 50m
- 36 mm x 50m
- 48 mm x 50m

Aplicaciones

- Sujeción, empaque e instalaciones varias.
- Uso general en industrias: refrigeración, textil, papel y gráfica.

Garantía

- TACSA garantiza este producto por un (1) año de almacenaje en su embalaje original (almacenar entre 0 y 30°C)

Estructura

- ← CAUCHO-RESINA
- ===== ← PAPEL ENCRESADO

Colores

- Blanco

Imagen



El fabricante no se hará responsable de cualquier daño, pérdida o perjuicio ocasionados directa o indirectamente por el mal uso del producto. Quien lo use deberá previamente determinar su conveniencia para el fin que piensa darle.