

## ■ CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ

### Descripción

Cinta doble faz, con adhesivo acrílico. Buena cohesión interna, se adhiere a superficies rugosas, irregulares. La unión puede ser inmediatamente expuesta a soplado o impacto, después de ejercer una presión de contacto relativamente baja. Posee buena resistencia a solventes derivados de hidrocarburos.

### Especificaciones

PRUEBA DE CARACTERÍSTICA	UNIDAD	VALOR
Fuerza de despegue	g/25mm	600-1260
Resistencia a la temperatura	°C	100
Flexión en frío a -30°C sobre mandril de 6.4mm		No se observa fractura
Espesor	mm	1,05

### Presentación de producto

- Cód 051: 12mm x 5m x 1,05mm
- Cód 052: 18mm x 2m x 1.05mm
- Cód 053: 24mm x 2m x 1.05mm

### Aplicaciones

- Fijación de molduras, pantallas, carteles plásticos y metálicos.
- Acabado autoadhesivo de perfiles, moldes, cable canal, exhibidores, etc.
- Fijación de espejos en la industria mobiliaria.

### Recomendaciones

- Este producto está desarrollado solo para USO INTERIOR.

### Garantía

- TACSA garantiza este producto por un (1) año de almacenaje en su embalaje original (no almacenar a más de 30°C)

El fabricante no se hará responsable de cualquier daño, pérdida o perjuicio ocasionados directa o indirectamente por el mal uso del producto. Quien lo use deberá previamente determinar su conveniencia para el fin que piensa darle.

### Estructura



### Colores

- Blanco

### Imagen

